

## Servidor Cache/Proxy

Roteiro

Alunos: Mateus Araújo, Nelson Espindola, Paula Bruggemann e Paula Grandó

1 – Instale o Squid com o comando `sudo apt-get squid3`

2 – Entre no arquivo `/etc/squid3/squid.conf`

a) Aplique um valor para a porta de atendimento do Squid.

b) Defina os parâmetros de cache para :

- Armazenamento total de 250 MB
- 3000 KB o tamanho máximo de um único objeto.
- 5 diretórios e dentro de cada diretório contenha 128 subdiretórios
- 1 MB de RAM
- xxxxx como nome de máquina do servidor

c) Defina as ACL's para que:

- Bloqueio para o site [www.wiki.sj.ifsc.edu.br](http://www.wiki.sj.ifsc.edu.br), [www.terra.com.br](http://www.terra.com.br), [www.globo.com](http://www.globo.com)
- Bloqueio para as palavras Tele, ifsc, mulher e portal
- Restrinja os horário de acesso de sua maquina para que proxy só libere acesso a rede nos dias de semana entre as 12:00 e 17:15 .
- Bloquear porta ssh (Porta 22)

3- Responda como você descreveu a regra de pelo menos duas ACL'S:

---

---

---

4- Inicialize o serviço Squid.